

Data Sheet / Ficha Técnica

Marca: SORALUCE
Modelo: SP-8000
Año: 1998
Referencia: ORL-1687
Control: SIEMENS
 840



Longitudinal Travel (X-axis) / <i>Curso longitudinal</i>	6500 mm
Gross Travel(Y-axis) / <i>Curso transversal</i>	1000 mm
Vertical Travel (Z-axis) / <i>Curso vertical</i>	1200 mm
Cone / <i>Cono</i>	SK50 DIN 69872
Spindle Manages for CNC axis C / <i>Cabezal dirigido por NC EJE C</i>	Automatic / automatico (H/V)
Spindle Manages for CNC axis B / <i>Cabezal dirigido por NC EJE B</i>	Not automatic / Manual
Block of rotation / <i>Bloqueo de rotación-</i>	Mechanical-Hydraulic Mecánico - Hidráulico
R.P.M. Spindle/ <i>R.P.M. cabezal</i>	20-3000
Turning Spindle / <i>Giro cabezal</i>	Automatic 2,5° / Automatico 2,5°
Power Motor / <i>Potencia motor principal</i>	22 Kw

Working Surface / <i>Dimensión de mesa de trabajo</i>	10260x4455x3300 mm
Chance Tools / <i>Cambiador de herramientas</i>	50 posiciones
Chip conveyor / <i>Extractor de viruta</i>	Chain / <i>De cadena</i>
Internal coolant system / <i>Refrigeración a través de la HTA</i>	Yes / Si
Machine weight / <i>Peso neto</i>	28000 Kg

Pictures / Imágenes





