

**FICHA TÉCNICA/ DATA SHEET**

**PRENSA PRESSIX 65 CNR4**

**Marca:** PRESSIX

**Modelo:** 65 CNR4

**Año:** 2002

**Referencia:** ORL-1779



**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/ TECHNICAL CHARACTERISTICS**

<b>Puerza /</b> <i>Force</i>	<b>650 kN</b>	<b>Tiempo máx. de parada /</b> <i>Max time stop</i>	<b>0,154 s</b>
<b>Nº golpes por minuto /</b> <i>Nominal speed</i>	<b>73 C/min</b>	<b>Distancia de seguridad /</b> <i>Safety distance</i>	<b>246 mm</b>
<b>Nº máx. de disparos /</b> <i>Max No. of shots</i>	<b>36 C/min</b>	<b>Energía ( i=15% golpes nominales) /</b> <i>Energy (i = 15% nominal speed)</i>	<b>3440 kJ</b>
<b>Presión embrague min/máx, /</b> <i>Air consumption per ambrague</i>	<b>4-5,5 bar</b>	<b>Recorrido min./máx. /</b> <i>Stroke length</i>	<b>10-120 mm</b>
<b>PMI Regulación alta /</b> <i>Press shutheight (SDAU)</i>	<b>320 mm</b>	<b>Regulación del carro /</b> <i>Slide regulation</i>	<b>100 mm</b>

<b>Recorrido máx. de extracción /</b> <i>Max travel extraction</i>	<b>40 mm</b>	<b>Dimensiones de la mesa /</b> <i>Bolster area</i>	<b>68x580x820</b> <b>mm</b>
<b>Diámetro del acoplamiento /</b> <i>Slide hole</i>	<b>45 mm</b>	<b>Dimensiones base del</b> <b>carro /</b> <i>Slide area</i>	<b>340x470 mm</b>
<b>Profundidad del cuello</b> <b>de cisne /</b> <i>Throat depth</i>	<b>280 mm</b>	<b>Dimensiones máx.</b> <b>troquel /</b> <i>Dimensions max. die</i>	<b>340-470 mm</b>
<b>Peso total indicativo /</b> <i>Indicative total weight</i>	<b>5000 Kg</b>	<b>Peso máx. cabeza</b> <b>troquel /</b> <i>Max weight die head</i>	<b>136 Kg</b>
<b>Ruido L ec/</b> <i>Noise L ec</i>	<b>75,3 dB(A)</b>	<b>Ruido L peak/</b> <i>Noise L peak</i>	<b>102,5 dB(C)</b>
<b>Dimensiones aprox. /</b> <i>Dimensions</i>	<b>2900x1600x1320</b> <b>mm</b>		

IMÁGENES / PICTURES

PRESA MOD. 65CNR4  
CE  
N° 0398/090M/001/05/95

**PRESSIX** CE

MODELO	65 CNR 4	
N° DE MATRICULA	65/2/173/02	
FUERZA NOMINAL (Recorrido Max)	650	[ KN ]
PESO	5000	[ daN ]
N° DE GOLPES POR MINUTO	73	[ C/min ]
N° DE GOLPES MINIMO/MAXIMO	/	[ C/min ]
N° MAXIMO DE DISPAROS	36	[ C/min ]
PRESION EMBRAGUE MIN/MAX	4 / 5,5	[ bar ]
TIEMPO MAXIMO DE PARADA	0,154	[ s ]
DISTANCIA DE SEGURIDAD	246	[ mm ]
ENERGIA ( i=15% Golpes Nom. )	3440	[ KJ ]
RECORRIDO MIN/MAX	10 / 120	[ mm ]
REGULACION DEL CARRO	100	[ mm ]
P.M.I. REGULACION ALTA	320	[ mm ]
RECORRIDO MAXIMO DE EXTRACCION	40	[ mm ]
DIMENSIONES DE LA MESA (H,P,L)	68 / 580 / 820	[ mm ]
DIMENSIONES BASE DEL CARRO (P,L)	340 / 470	[ mm ]
DIAMETRO DE! ACOPLAMIENTO	45	[ mm ]
CUELLO DE CISNE	280	[ mm ]
DIMENSIONES MAX TROQUEL (P,L)	340 / 470	[ mm ]
PESO MAXIMO CABEZA TROQUEL	136	[ daN ]

**SARTORE F.LLI s.r.l.**  
Viale dell'Industria, 18 - 35014 FONTANIVA (PADOVA) - ITALY  
Tel. 0039-049/594.19.24 r.a. - Fax 0039-049/594.21.15